

# Leistungsbeschreibung

## Hebebadewanne GK MAGIC 2000

mit **elektronisch gesteuerter Bedienung über Folientastatur und elektrischer Höhenverstellung**

### Beschreibung

- Die Pflegewanne ist nur über eine Magnetcodekarte aktivierbar.
- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Pult aus ABS-Kunststoff mit verschließbarem Pultdeckel
- Ausleger vom Pult mit 4 einstellbaren Füßen
- Haltegriffe für den sicheren Ein- und Ausstieg
- umlaufendes Wannenschutzprofil
- leichte seitliche Ausbuchtung der Wannenförm im Oberkörperbereich für größere Bewegungsfreiheit des Benutzers
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschlrittes
- Wannenförmfüllung mit 3 wählbaren Füllständen, bedienbar über Folientastatur; erfolgt automatisch bis zur vorgegebenen Höhe; Stoppen des Wasserzulaufs bzw. Nachfüllen ist jederzeit möglich.
- Fehler-Code Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für Einlauf, Brause und Badewasser
- Verbrühschutzsystem durch Temperaturschutzbegrenzer
- Wannenkörper mit eingearbeiteten Rillen für optionalen Wannverkürzer
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit 2100 mm langem, weißen Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- am Pult angebrachter Brausehalter mit integrierter Ablaufschale für Tropfwasser
- Nach abgeschlossenem Badevorgang schaltet sich die Wanne automatisch ab.
- Ab- und Überlaufgarnitur, mit Handrad bedienbar
- Heben und Senken der Wanne über Folientastatur bedienbar
- zwei elektrische Spindelhubantriebe für das Hebegerüst mit Verwindungsstabilisatoren
- Akku für den eventuellen Notbetrieb
- genormte Magnetventile, Standardfittings und Grohe-Armaturen
- freistehend, ohne nötige Wand- und Bodenbefestigung

### Technische Daten

#### **Versorgung:**

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ¼"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

#### **Abmessungen:**

- Höhe: 1250 mm – max. 1650 mm, Breite: 930 mm, Länge: 2240 mm

#### **Arbeitshöhe:**

- verstellbar von 650 mm – 1050 mm

#### **Wasserverbrauch für ein Bad:**

- ca. 250 Liter

### Prüfungen

- ÖVGW, CE-Zeichen

**Fabrikat:** Krämer

**Type:** GK MAGIC 2000

**Art.Nr.:** 4.200.00

## Leistungsbeschreibung

### Zusatzausstattung für GK MAGIC 2000

#### Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionseinrichtung durch Mikroprozessor gesteuerten Desinfektionsablauf und eingebautem, einstellbarem Durchflussmengenmesser
- Desinfektionsbrause mit 2000 mm langem, roten Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Leerstandsanzeige des Desinfektionsbehälters über Display
- konventionelle Desinfektion oder Zwangsdesinfektion sind programmierbar von 1-60 Minuten
- Displayanzeige der ablaufenden Einwirkzeit des Desinfektionsmittels in Minutenschritten
- Ein Befüllen der Wanne nach der Desinfektionsphase ist nur möglich, wenn diese mit klarem Wasser ausgespült wurde.
- Bei gefüllter Wanne ist die Desinfektionsanlage aus Sicherheitsgründen gesperrt.
- am Pult angebrachter Brausehalter mit integrierter Ablaufschale für Tropfwasser
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 D**  
**Art.Nr.: 4.200.10**

#### Shampoo- und Badeölpender

- in der Pflegebadewanne eingebauter Badezusatz- und Shampoospender
- Dosierpumpen über Folientastatur ansteuerbar

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 SHA**  
**Art.Nr.: 4.200.20**

#### Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsenystem, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung und Intensität der Massagedüsen sowie Behandlungszeit einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0 - 3 bar
- automatisches Abschalten der Hydromassage bei zu geringem Wasserstand
- automatische Restentleerung der Düsen des Hydrosystems nach der Desinfektion
- abnehmbare Einströmdüsen zur leichten Reinigung

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 H2**  
**Art.Nr.: 4.200.30**

#### Hydromassage 5 Düsen

- patentiertes 5-Düsenystem, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende und in den Seiten des Wannenkörpers ergonomisch integriert

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 H5**  
**Art.Nr.: 4.200.40**

### **Ultraschallsystem**

- Ultraschall-Emitter am Fußende der Wanne eingebaut
- nur bei genügend hohem Wasserstand aktivierbar

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 US**  
**Art.Nr.: 4.200.50**

### **Aromatherapie**

*(nur in Verbindung mit Hydromassage)*

- gibt ein bereitgestelltes Aroma (z.B. ätherisches Öl) durch die Hydromassage-Jets an das Badewasser ab
- Aromakammer zum Bereitstellen und Nachfüllen des Aromas im Wannenrand eingebaut

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 AT**  
**Art.Nr.: 4.000.80**

### **Wannenverkürzer GK Magic**

- Durch Einstecken des Wannenverkürzers, eines Kunststoff-Bretts mit Griff, in dafür vorgesehene Rillen, kann der Fußraum der Wanne für kleinere Personen reduziert werden.

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 WV**  
**Art.Nr.: 4.100.80**

### **Sound & Vision 4 Strahler**

**Sound** – 2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkeregelung und Titelanwahl über die Folientastatur

**Vision** – 4 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über die Folientastatur

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 SV**  
**Art.Nr.: 1.500.60**

### **Anschlusskupplung mit Massageschlauch**

*(nur in Verbindung mit Hydromassage)*

- für Druckstrahlmassage inklusive Massageschlauch und Massagedüse

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 AK**  
**Art.Nr.: 1.500.70**

### **Kopfkissen**

- in der Wanne fixierbar per Saugnapf

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 KO**  
**Art.Nr.: 1.500.90**

### **Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler**

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über Folientastatur
- Unterwasserbeleuchtung erst möglich, wenn der Füllstand erreicht ist
- automatisches Abschalten der Unterwasserbeleuchtung bei zu geringem Wasserstand

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 UB**  
**Art.Nr.: 1.561.01**

### **Systemtrenner 12/12**

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 SY**  
**Art.Nr. 6.200.93**

### **Drehknopf spezial 42 °C**

- Temperatureinstellung mit mehr Sicherheit; ohne Spezialwerkzeug nicht über 42 °C drehbar (Wert einstellbar)

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 DS42**  
**Art.Nr.: 4.201.03**

### **Aufpreis Sonderwannenkörper GK Magic-Serie**

- 25 cm kürzer, 30 cm länger (erfordert Boden- oder Wandmontage) oder Wannenkörper mit schmalem Rand (ohne Griffe) statt des Standards

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 AUF**  
**Art.Nr.: 4.200.AUF**

### **Seitliche Tür GK Magic-Serie**

*(nur bei Standardlänge)*

- Wannenkörper mit seitlicher Tür als Möglichkeit zum Seiteneinstieg, manuell zu bedienen

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 TÜR**  
**Art.Nr.: 4.100.83**

### **Fußschalter pneumatisch**

*(nur mit seitlicher Tür)*

- Fußschalter zum Heben und Senken der Wanne zusätzlich zur Tastatur, betrieben mit Luftdruck für mehr Sicherheit

**Fabrikat: Krämer**  
**Type: GK MAGIC 2000 FP**  
**Art.Nr.: FUSS**