

Leistungsbeschreibung

Patientenliegelifter GK NOVUM 2000

fahrbarer Bade-Liegelifter mit elektrischer Höhenverstellung und Wechselakkusystem

Beschreibung

- fahrbares Transfersystem zum Heben und Transportieren mobil eingeschränkter Menschen
- kompatibel in Funktion und Abmessungen mit GK-Badewannen: Absenken ins Bad ist möglich; Benutzer muss den Lifter zum Baden nicht verlassen
- elektrische Höhenverstellung über einen kabelgebundenen Handschalter oder mittels Bedienpult
- elektrischer Spindelhubantrieb DC 24 V
- automatische Abschaltung der Abwärtsbewegung, wenn der Sitz beim Abwärtsfahren auf Widerstand stößt
- hochbelastbare Teile aus Spezialstahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Fahrgestell mit Polyurethan verkleidet
- leicht umsteckbare und verdrehsichere Rückenlehne aus Polyurethan
- 3-teilige Liegefläche aus Polyurethan inkl. Kopfkissen; Schräge beider Enden einzeln verstellbar
- Mittelteil der Liegefläche ausgefertigt mit Hygieneöffnung und Abdeckung
- zusätzliche Sicherheit durch einen nach unten über die Liegefläche klappbaren Haltebügel mit integriertem Seitengitter
- vier Doppellenkrollen, davon eine brems- und eine brems- und arretierbar für einen sicheren Geradeauslauf mit Durchmesser 125 mm und zwei normal mit Durchmesser 100 mm
- Wandladegerät mit Halterung für den Akku
- einfach zu öffnende Akkubox für den leichten Austausch handelsüblicher Akkuzellen
- Warnleuchte für rechtzeitigen Akkuaustausch
- Not-Aus-Schalter

Technische Daten

- Tragkraft.....200 kg
- Eigengewicht..... 70 kg
- Hubhöhe..... 630 mm

Abmessungen:

- Fahrgestelllänge Liegenseite 1040 mm
- Fahrgestelllänge Griffseite 900 mm
- Fahrgestellbreite 790 mm
- gesamte Höhe1220-1850 mm
- gesamte Länge1040-1940 mm (lange Version: bis 2060 mm)
- gesamte Breite990-1020 mm (mit Waage: 1020 mm)
- max. Breite Wannenrand100-130 mm
- Niedrigste montierbare Liegenhöhe 190 mm (+ Hubhöhe)
- Höchste montierbare Liegenhöhe 440 mm (+ Hubhöhe)
- Netto-Liegefläche ca. 1820 x 440 mm

Versorgung:

- Schuko- Steckdose 230 V / 50 Hz für das Ladegerät
- BetriebsspannungDC 24 V

Prüfungen

- CE-Zeichen (Übereinstimmung mit Anhang I der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG)

Fabrikat: Krämer

Type: GK NOVUM 2000

Art.Nr.: 2.800.00

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK NOVUM 2000

Sicherheitsgurt

- mit Steckverschluss

Fabrikat: Krämer
Type: GK NOVUM 2000 SG
Art.Nr.: 2.100.20

Wiegeeinrichtung

- elektronische Waage auf dem Liftholm aufgebaut
- Tragkraft der Waage 200 kg
- Digitalanzeige mit 100 g-Teilung
- automatische Tara-Vorgabe und Haltefunktion der Gewichtsanzeige
- automatische Abschaltung
- Stromversorgung über den Akku vom Liftsystem

Fabrikat: Krämer
Type: GK NOVUM 2000 W
Art.Nr.: 2.700.50

Wechselakku extra

- zusätzlicher Akku zum Wechseln bei extrem starker Nutzung

Fabrikat: Krämer
Type: GK NOVUM 2000 WA
Art.Nr.: 2.700.60

Sitzeinleger offen

- Sitzeinleger mit ovaler Öffnung (ca. 168 x 238 mm)

Fabrikat: Krämer
Type: GK NOVUM 2000 SO
Art.Nr.: 2.700.70